



Scellant pour béton

Scellant à base de solvant pour béton

Le scellant pour béton est un enduit à base de solvant qui pénètre en profondeur et scelle vos surfaces contre l'absorption d'eau, d'huile et de poussières facilitant le nettoyage. Il protège votre surface notamment des marques de pneus, des produits pétroliers et du calcium. Le produit ne s'écaille pas, ne décolore pas et forme un film translucide une fois séché. Sa formulation spéciale offre une protection de longue durée.



Avantages

Excellente adhérence

Résistant aux UV

Résistant à l'usure

Fonctions

Sceller

Composantes du bâtiment

Pavé

Surfaces

Béton

Outils d'application

Pulvérisateur

Pinceau

Rouleau

Température d'application

10°C et plus

Température de service

-40°C à 85°C

Pouvoir couvrant

Surface lisse : 7,5 à 12,5 m²/L 300 à 500 pi²/gallon

Surface rugueuse : 3 à 4 m²/L 120 à 160 pi²/gallon

Couleurs

Transparent

Densité

0,90 - 1,00

Préparation de surface

Les surfaces doivent être propres et exemptes de poussière, saleté ou de tout autre contaminant.



Application

Ne pas entreprendre des travaux si on prévoit des averses et/ou si la rosée risque d'être présente avant le séchage complet du produit. Bien brasser avant l'application. Au moment de l'application et pour un séchage complet, la température doit être supérieure à 10°C. Appliquer le produit en 2 couches minces uniformément sur toute la surface en laissant sécher environ 20 minutes entre les couches. Laisser sécher et durcir en protégeant la surface contre les intempéries. Refermer le contenant après chaque utilisation.

Séchage

Laisser sécher et durcir avant de permettre de circuler ou de remettre des meubles en place.

Nettoyage

Essence minérale

Entreposage

Le produit peut être conservé dans son contenant original hermétiquement fermé jusqu'à 12 mois après la date d'achat par l'utilisateur.

Format

3,78L / 18,9L

Limitation / Précaution

Garantie

Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les conditions atmosphériques, les compétences de l'applicateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité au remplacement du matériel défectueux seulement en contenant hermétique, pendant une année avec preuve d'achat. Port payé usine (FAB usine).



2645-B, boul. Terra-Jet, Saint-Cyrille-de-Wendover (Qc) J1Z 1B3



819 474-6661



819 474-6681



www.condor.pro

DANGER



Liquide et vapeurs très inflammables.
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Peut causer des lésions à des organes à la suite d'une exposition répétée ou prolongée. Système nerveux central

CONSEILS: Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Mise en terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel électrique/ de ventilation/ d'éclairage/antidéflagrant. Prendre des mesures pour éviter les décharges statiques. Ne pas respirer la brume/ les vapeurs. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter les rejets dans l'environnement. Porter des gants de protection et des lunettes de protection/écran facial.

EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin. NE PAS faire vomir. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:** Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau avec de l'eau ou prendre une douche. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **EN CAS D'INHALATION:** transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin en cas de malaise. **EN CAS D'INCENDIE:** Utiliser de l'eau pulvérisée, une mousse, une poudre extinctrice ou du dioxyde de carbone pour l'extinction. Ranger dans un endroit bien ventilé. Garder au frais. Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation locale.